



رادیپمپ

کف کش های دوجداره مدل ۱۷۸

پروانه استنلس استیل مطابق با تکنولوژی روز دنیا



CERTIFIED

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018



خصوصیات ویژه : تفلون نسوز پیچ های استنلس استیل
تکنیک برتر : بکارگیری از پروانه های بیشتر برای کاهش میزان مصرف انرژی

جدول آبدهی کف کش 1¼ اینچ (لوله 4) مدل 178

No	Model	Q (m 3/h)	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	9.0
		Q (L/min)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150
1	178-5S 4/3	H (m)	25			24	23	22	21	19	18	16	14	12	9	3
2	178-5S 4/4		35				34	33	30	28	25	22	19	15	11	5
3	178-5S 4/5		45			43	41	38	35	31	28	25	21	17	12	5
4	178-5S 4/6		55			53	49	45	41	38	33	29	24	19	14	6
5	178-5S 4/7		65			64	62	58	55	51	45	40	35	27	21	7
6	178-5S 4/9		90		85	80	76	71	66	60	55	48	41	35	27	9

جدول آبدهی کف کش 2 اینچ (لوله 6) مدل 178

No.	Model	Q (m 3/h)	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0	13.2
		Q (L/min)	10	20	40	60	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220
1	178-10S03	H (m)	28					25	24	23	21	17	13	9	5	1
2	178-10S04		38					33	31	29	27	21	16	11	6	2
3	178-10S05		48				42	40	37	35	31	25	19	14	7	2
4	178-10S06		68			60	55	53	50	46	42	33	25	16	9	3
5	178-10S07		78			67	61	58	54	50	45	36	27	19	11	4
6	178-10S08		88			79	73	69	64	59	53	42	31	21	12	5

جدول آبدهی کف کش 3 اینچ (لوله 8) مدل 178

No.	Model	Q (m 3/h)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	45
		Q (L/min)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	750
1	178-2VS18-9/2	H (m)	22			18	16	14	11	9	6	3				
2	178-2VS18-9/3		33		28	26	23	20	16	12	8	4				
3	178-2VS13-9/5		44		41	36	30	22	13	4						
4	178-2VS13-9/6		54		48	42	34	25	16	7						

جدول مشخصات کف کش 1 1/4 اینچ (لوله 4) مدل 178

No.	مدل	تعداد پروانه	حداکثر ارتفاع	H range	حداکثر آبدهی	Power	آمپر (220V) تک فاز	وزن	کابل		ابعاد		
			(m)		(L/min)				L (m)	(mm ²)	L (mm)	D (mm)	E (inch)
1	178-5S 4/3	3	25	2-20	150	1.1	4.1	15.0	16	3*1	452	178	1 1/4
2	178-5S 4/4	4	35	5-30	150	1.5	5.6	14.2	16	3.1	431	178	1 1/4
3	178-5S 4/5	5	45	5-40	150	1.7	6.5	16.8	16	3*1.5	505	178	1 1/4
4	178-5S 4/6	6	55	15-50	150	2.2	8.0	17.6	16	3*1.5	520	178	1 1/4
5	178-5S 4/7	7	65	25-60	150	2.5	9.2	22.0	16	3*1.5	600	178	1 1/4
6	178-5S 4/9	9	90	30-85	150	3.0	12.0	24.4	16	3*2.5	650	178	1 1/4

جدول مشخصات کف کش 2 اینچ (لوله 6) مدل 178

No.	مدل	تعداد پروانه	حداکثر ارتفاع	H range	حداکثر آبدهی	Power	آمپر (220V) تک فاز	وزن	کابل		ابعاد		
			(m)		(L/min)				L (m)	(mm ²)	L (mm)	D (mm)	E (inch)
1	178-10S03	3	28	2-23	220	1.5	5.6	17.0	16	3*1	487	178	2
2	178-10S04	4	38	5-33	220	2.0	7.7	18.6	16	3*1.5	515	178	2
3	178-10S05	5	48	10-43	220	2.2	8.2	19.0	16	3*1.5	547	178	2
4	178-10S06	6	68	30-58	220	3.0	11.0	23.2	16	3*2.5	635	178	2
5	178-10S07	7	78	30-68	220	3.0	11.4	26.8	16	3*2.5	665	178	2
6	178-10S08	8	88	30-78	220	3.0	13.6	27.6	16	3*2.5	681	178	2

جدول مشخصات کف کش 3 اینچ (لوله 8) مدل 178

No.	مدل	تعداد پروانه	حداکثر ارتفاع	H range	حداکثر آبدهی	Power	آمپر (220V) تک فاز	وزن	کابل		ابعاد		
			(m)		(L/min)				L (m)	(mm ²)	L (mm)	D (mm)	E (inch)
1	178-2VS18-9/2	2	22	2-15	525	2.0	7.0	19.8	16	3*1.5	537	178	3
2	178-2VS18-9/3	3	33	7-25	525	2.7	10.0	25.0	16	3*2.5	584	178	3
3	178-2VS13-9/5	5	44	10-36	420	3.0	12.3	27.0	16	3*2.5	648	178	3
4	178-2VS13-9/6	6	54	20-46	420	3.0	13.8	27.2	16	3*2.5	680	178	3



 www.radpump.com

 info@radpump.com

گروه صنعتی رادپمپ



📍 کارخانه : تهران - بزرگراه فتح - خیابان فتح ۲۳ - شماره ۷

نمایشگاه : تهران - خیابان سعدی جنوبی - شماره ۲۶۲

تلفن: ۰۲۱-۳۳۹۰۷۰۳۰ ۰۲۱-۳۳۱۱۵۲۴۲